

B	07.05.2009	21	2005	22	00000000	L	02	9	02	0056/02500	T	40
J	16			4	1202	18	05439	-	05642	19	1950	-
E	JCB409PSH91302228					20	2570	-	2634	6	-	-
D.1	JCB					12	-			13	-	Q
	409					V.7	-	F.1	006000	F.2	6000	
	-					7.1	04000	7.2	04000	7.3	-	
D.2	-					8.1	04000	8.2	04000	8.3	-	
	-					U.1	72E	U.2	02600	U.3	80E	
D.3	JCB EARTHMOVERS GB					0.1	-	0.2	-	S1	1	S2
2	J.C.BAMFORD GB					15.1	405/70R20	15.2	155A2/143B			
5	SELBSTF. ARBEITSMASCHINE					15.2	405/70R20	15.3	155A2/143B			
	SCHAUFELLADER DA 4 ⁰					15.3	-					
V.9	-					R	-			11		
14	-					K	-					
P.3	DIESEL					6	-			17	E	16
10	0002					21	-				UZ317372	
22	WW M 1,0-1,2-1,4-1,6 CBM STANDARDSCHAUFEL, OD 0,9CBM 6 IN 1 SCHAUFEL, TEW. WW M O OHNE SCHNEIDZÄHNEN*15. 1H 15. 2:A GEN. VIII335/80 R 20 149 K,365/80 R 20 15 2K/168A2,4 05/70R20 152J/168A2 WW 141B/153A2,400/70R20 149A8,420/ 75 R20 160A8,12.5-20 MPT 10PR,16.0/70-20 10PR,MICHELIN 12.00 R20XMINE,375/75R 20 155A2/143B,AUCH AXSENWEISE HÖHER TRAGFÄH.U.GESCHW.KENN FORTSETZUNG S. BEIBLATT											

Fortsetzung zu Ziffer 22:FIN: JCB409PSH91302228

Z.ZUL.*ABW.V.DVORSCHR.D.STVZO:B.AUSR.M.1,2-,1,4-U.1,6 CBM SCHAUFEL:\$35B(2)S
ICHTFELD BEEINTRÄCHTIGT DURCH ABSTAND LENKRADMITTE BIS FAHRZEUGVORDERKANTE
VON MEHR ALS 3,5 M*\$ 35 E(3):TÜRSCHARNIERE IN FAHRTRICHTUGN HINTEN*\$36A(1)R
ADABDECKUNG VUH NICHT HINREICHEND*\$50(5) :BEL.STÄRKE D. SCHEINW. IN 100 M E
NTF.WEN.ALS 1 LX*AUSN.GEN.U.B.USR.M.1,2-,1,4-U.1,6 CBM SCHAUFEL ZU SÄTZL.ER
LAUBNIS GEM.§ 29 (3)STVZO ERFORDERL.*AUFL.VORFAHRTEN A.ÖFFENTL.STR.:SCHAUFEL
L ENTLEEREN U. BIS ANSCHLAG N. HINTEN NEIGEN, SCHAUFELVORDERKANTE MIT SCHU
TZLEISTE ABDECKEN,SCHAUFELTRÄGER CA. 270 MM ÜBER FAHRBAHN ANHEBEN,BETÄTIGUN
GSHEBEL F. ARBEITSHYDRAULIK SPERREN,WW.ARBEITS-SCHEINW.AUSSCHALTEN,DIE HINT
ERE ABSCHLEPPEINRICHTUNG D. NICHT ZUM MIFÜHREN EINES ANH.VERW.WERDEN,DIE SC
HEINWERFER SIND GEM. P.50(6)STVZO SO EINZUSTELLEN, DASS DIE HELL-DUNKEL-BRE
NZ 15 M VOR DEN SCHEINWERFERN HALB SO HOCH LIEGT, WIE DIE SCHEINWERFERMITTE
N, BEI EINGESCHALTETEN SCHEINWERFERN DARF DIE BETR.BED. HÖCHSTGESCHWINDIGKE
IT 30 KM/H NICHT ÜBERSCHREITEN,ZUS. B. 1,2-,1,4-U.1,6 CBM SCHAUFEL:BEGLEITP
ERSON FÜR HINWEISE ZUM SICHEREN FAHRZEUGFÜHREN AN UNÜBERSICHTLICHEN STELLEN
ERFORDERLICH*ANBAU U. VERWENDUNG EINER KENNLEUCHE FÜR GELBES RUNDUMLICHT
NUR IM SINNE VON P.52(4)ZULÄSSIG,NACHWEIS Ü.GEN.AUSN. § 70 ABS. § A STVZO U
.AUFLAGEN IST MITZUFÜHREN.AUSN.GEN.NR.189/2008 V. 23.10.08 D. LANDESBETRIEB
MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZVON §§35(2),35E(3),36A(1),§41(1),50(5)ERTEIL.AUFL
AGEN U. SONST.BEST.S.MITZUFÜHRENDE AUSN.GEN.**AUCH GEN. M. LADERSCHAUFELN F
LÖTZINGER, TYP:MFS 0,98 CBM WW. M. SCHNEIDEZÄHNE U. LGS 1,3 CBM*