



 Freiraum für Toreinbau

Skizze zeigt schematische Darstellung

	Beschlagsart	ND
	Baureihe	60
LZ	Breite	4000 mm
RM	Höhe	4000 mm
LDB	Lichte Durchgangsbreite	4000 mm
LDH	Lichte Durchfahrthöhe	3935 mm
LH	Laufschienehöhe	4299 mm
a	Dachfolgewinkel	16 °
B	Beginn Laufschienebogen	3690 mm
DA	min. Deckenabstand	auf Anfrage
ADV	Deckenanker vorne	1 Stück 1985mm
ADM	Deckenanker Mitte	0 Stück 0mm
ADH	Deckenanker hinten	3970 mm
BW	Befestigung Wellenhalter	4335 mm
ET	minimale Einschubtiefe	4270 mm
DE	minimale Deckenhöhe	4440 mm
STH	min. Sturzhöhe	440 mm
SL	min. seitlicher Anschlag links	170 mm
SR	min. seitlicher Anschlag rechts	170 mm
WE	Wellenabstand	160 mm
FT	Freiraum für Torbetrieb	1000 mm
FL	Freiraum Laufschiene	310 mm
FD	Freiraum Decke	527 mm
FTL	Freiraum Torglied im Laufschienebogen	500 mm

Angebotsnummer		Pos-Nr.	0001
Bauvorhaben	Austausch Sektionator / Standort Spielplatz - Wer,		
Kunde	Kommunaler Bauhof, der Stadt Einbeck, Einbeck,		
FFS	Freiraum Feder spannen		745 mm
MFR	min. Freiraum		200 mm
ER	Eckpunkt Oberkante Laufschiene (Tiefe und Höhe)		4181 x 5350 mm