

# Technische Daten ROBLAND SD-510 • SDB-510

## Abrichte

Hobelbreite	510 mm
Gesamtlänge Hobeltische	2250 mm
Durchmesser Hobelwelle	100 mm
Messer	4
Abmessungen Messer	510x30x3 mm
U/min.	6000 U/min.
Höhe Hobeltische	790 mm
Länge Abrichtanschlag	1500 mm
Höhe Abrichtanschlag	200 mm
Schrägstellung Abrichtanschlag	90° und 45°
Max. Spanabnahme	6 mm
Motor (option)	5,5 kW (7,5 kW)

Hobeltische : Guss

## Dickenhobel

Abmessungen Tisch	855x510 mm
Durchlass Dickenhobel	250 mm
Vorschub Dickenhobel	5-8-10-16 m/min.
Durchmesser Vorschubwalzen	50 mm
Elektrische Höhenverstellung Tisch	375 mm/min.

Dickenhobeltisch : Guss

## Langlochbohrer

Abmessungen Tisch	600x300 mm
Längsverstellung	200 mm
Querverstellung	150 mm

Höhenverstellung	150 mm
Bohrfutter-Aufnahme	0-16 mm
U/min. des Bohrfeeders	3000
Gewicht ohne Langlochbohrer	900 kg
Gewicht incl. Langlochbohrer	1000 kg

Langlochbohrer : Guss

Stahlaxen und Linear-Kügelführung

Verpackungsmasse :

SD-510 (LxBxH)	2300x1150x980 mm
SDB-510 (LxBxH)	2300x1500x980 mm

## Standard Ausführung

- 4 Geschwindigkeiten des Dickenhobelvorschubs
- 5,5 kW Motor
- Elektrische Höhenverstellung des Dickenhobeltisches
- Holzdrückbalken auf Dickenhobel
- Manueller "Stern-Dreieck" Schalter
- Magneteinstellehre für Dickenhobeltisch
- Digital Ablesung Dickenhobel

## Option

- Langlochbohrsupport
- 7,5 kW Motor
- Automatischer "Stern-Dreieck" Schalter für 5,5 und 7,5 kW-Motor
- Wigo Hobelwelle
- 2 Reibungsminderungsrollen im Dickenhobeltisch