

## 7 Technische Daten

## 7.1 Stampfer

**Motorleistung**

Zulässige Nettohöchstleistung gemäß 80/1269/EEC und ISO 3046-1.  
Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Artikel-Nummer:		<b>BS 50-2</b>
<b>Stampfer</b>		
Motortyp	Typ	WM80
Betriebsgeschwindigkeit	1/min	4400 ± 100
Motordrehzahl-Leerlauf	1/min	2000 ± 100
Höchstnennleistung bei Nenndrehzahl	kW/Hp	1.7 (2.2) @ 4400 1/min
Kupplungseingriff	1/min	2500 ± 100
Zündkerze	Typ	Champion RL95YC
Elektrodenabstand	mm	0,5
Kompression des Zylinderkopfes (kalt)	bar/cm <sup>3</sup>	8,0–9,7
Luftfilter	Typ	Dreistufig mit Zyklonvorfilter
Motorschmierng	Ölsorte	Bei Standard-Zweitaktöl ein Verhältnis von 50:1 verwenden. Bei Wacker Neuson Zweitaktöl oder einem anderen Öl von NMMA TC-W3-Spezifikation kann ein Verhältnis von 50:1 bis 100:1 verwendet werden.
Kraftstofftankinhalt	liter	3,0
Kraftstoffverbrauch	liter/hr	1,0
Laufzeit	hr	2,9
Schmierung des Stampfsystems	Ölsorte	SAE 10W30
Schmierunginhalt des Stampfsystems	ml	710

