

TECHNISCHE DATEN

Ihr Händler hält die vollständige Liste aller Arbeits- und Zusatzgeräte für Sie bereit.
(Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.)

	655	755	855
Motor			
Leistung	12 kW (16 PS)	15 kW (20 PS)	17,9 kW (24 PS)
Hubraum	659 cm ³	878 cm ³	995 cm ³
Zylinderanzahl	3	3	3
Bohrung und Hub	66 x 64,2 cm	72 x 72 cm	75 x 75 cm
Verdichtung	22,4:1	22,3:1	17,8:1
Schmierung Druckumlaufschmierung		
Kühlsystem Flüssigkeitskühlung		
Batterie 12 Volt/35 Ampere		
Kraftübertragung Hydrostatisches 2-Stufengetriebe, 2-Pedalsteuerung		
Geschwindigkeitsregelung Grundausstattung		
Differentialsperre Grundausstattung		
Zapfwellenantrieb Getriebeunabhängig, zentral und hinten		
Hydrauliksystem Mehrwegeventil		
Pumpenleistung	15,1 l/min	21,2 l/min	21,2 l/min
3-Punktaufhängung Kategorie 1		
Hubkraft (Ende der Hubstreben) 765 kg		
(61 cm hinter den Hubstreben) 382 kg		
Bremsen Scheiben		
Antrieb Planetengetriebe		
Lenkung Hydrostatisch		
Füllmengen			
Kraftstofftank	12,1 l	16,7 l	16,7 l
Kühlsystem	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Motoröl	2,4 l	2,7 l	3,1 l
Getriebe und Hydrauliksystem	17,0 l	17,0 l	17,0 l
Abmessungen			
Radstand	1,30 m	1,45 m	1,63 m
Wenderadius (Innenkante Hinterräder)	1,85 m	2,20 m	2,20 m
Gesamtbreite (Rasenbereifung)	1,30 m	1,33 m	1,33 m
Länge mit 3-Punktaufhängung	2,54 m	2,63 m	2,80 m
Gewicht (Allrad)	763 kg	769 kg	819 kg
Bereifung			
Ackerreifen, vorn	5.00-12 (R1)	6.00-12 (F2)	6.00-12 (F2)
Ackerreifen, hinten	7.20-16 (R1)	9.50-16 (R1)	9.50-16 (R1)
Super-Rasenreifen, vorn	20x 8.00-10	23x 8.50-12	23x 8.50-12
Super-Rasenreifen, hinten	27x10.50-15	33x12.50-15	33x12.50-15
Weitere Grundausrüstung:	Arbeitsgeräte	Anbaugeräte für 3-Punktaufhängung	
Elektrische Kraftstoffanzeige	Zwischenachsmähwerk 1,27 m für 655	Pflüge	
Tachometer/Betriebsstundenzähler	Zwischenachsmähwerk 1,53 m für 755 und 855	Bodenfräsen	
Doppelsteuerventil mit Einhebelkontrolle	Zwischenachsmähwerk 1,85 m für 855	Sandstreuer	
Mechanischer Frontantrieb (655 wahlweise)	Kreiselmäher 1,35 m	usw.	
Öldruckanzeige	Spindelmäher 2,18 m		
Ladekontrolle	Einstufen-Schneefräse 1,17 m für 655		
Vorgühlanzeige	Zweistufen-Schneefräse 1,20 m für 655, 755, 855		
Zapfwellenkontrolleuchte	Zweistufen-Schneefräse 1,50 m für 855		
Überrollbügel	Hydraulisches Räumschild 1,37 m		
Temperaturkontrolle	Frontlader		
	Gras- und Laubsammelsysteme		
Zusatzrüstung:			
Fahrerkabine			
StVZO - Ausrüstung			
3-Punktaufhängung - Kategorie I (855 Grundausrüstung)			



1837-1987
150

CLAUS & MATHES GMBH.

Landmaschinen · Traktoren · Rep.-Werkstätte
Pflanz- und Kettensägemaschinen · Ersatz-
teilelager · Elektro-Technik · Bewässerung

Schnepferstraße 2 · Tel. (02102) 51207

4080 RATINGEN 8 - HOMBURG